






SYSTEM 0200/50

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкции по монтажу



Sp	35	40	46
D	4	4.5	5




Apertura a libro
Plegables
Faltabschiebesystem
Sliding folding system

L	623	723	823	923	1023
A	278	328	378	428	478
B	304	354	404	454	504

$$C=L-(D+B+6)$$

$$Hp=H-24$$

$$Hup=H-3$$



Sp	35	40	46
D	4	4.5	5

Apertura a 2/3
Apertura a 2/3

Öffnung mit 1/3 und 2/3
Opening at 1/3 and 2/3

L	623	723	823	923	1023
A	178	211	244	277	310
B	204	237	270	303	336

$$C=L-(D+B+6)$$

$$Hp=H-24$$

$$Hup=H-3$$

Illustrazioni, fotografie, disegni e dati tecnici, prestazioni, essenze e colori hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per noi. Deviazioni o scostamenti non potranno costituire ragioni per la non accettazione della merce o essere motivo per reclami. Tutti i modelli possono subire senza preavviso variazioni nelle sezioni, nella struttura e nel disegno.

Ilustraciones, fotografías, diseño y datos técnicos, prestaciones, esencias y colores son valores puramente indicativos y no son vinculantes para nosotros. Las "modificaciones" no son razón para la no aceptación de los productos o ser motivo de quejas. Todos los modelos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso en las secciones, en la estructura y en el diseño.

Abbildungen, Fotos, Zeichnungen und technische Daten, Fraben und Farbesszenen die in diesem Katalog angeführt werden sind rein indicativ und für uns unverbindlich. Änderungen und Abweichungen davon werden nicht als Grund für Nichtentgegennahme der Ware oder für Reklamationen akzeptiert. Alle Modelle können unangekündigt Verbesserungen oder leichte Änderungen und den Sektionen und Zeichnungen erfahren.

The illustrations, photos, images and technical data, features and colours of the catalogue are purely indicative and are not binding for us. The deviations cannot create any reasons for not accepting the goods or cause claims. All the models can be altered, improved or slightly modified in their sections, structure or drawing without any previous notification.

Les illustrations, les photographies, les dessins et les données techniques, les prestations, les couleurs reportées sur ce catalogue ont une simple valeur indicative et ne sont pas astreignants pour nous. Des Interprétations ou des jugements personnels ne pourront pas constituer une raison pour la non acceptation de la marchandise ou même être un motif de réclamation. Tous les modèles présentés peuvent subir sans préavis une amélioration ou une légère variation dans les sections, dans la structure ou même dans le dessin.


De illustraties, foto's, afbeeldingen en technische gegevens, kenmerken en kleuren van de catalogus zijn louter indicatief en niet bindend voor ons. Afwijkingen kunnen geen reden zijn om de goederen niet te accepteren of claims in te stellen. Alle modellen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verbeterd of licht gewijzigd in hun secties, structuur of tekening.

Иллюстрации, фотографии, рисунки и технические данные в данном справочнике несут рекомендательный характер, которые не могут быть основанием для отказа от товара или стать причиной рекламации. Все артикулы и чертежи могут быть изменены без предварительного согласования с покупателем.

SYSTEM 0200/50

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкции по монтажу

1




Inserire il binario (Art.0200/59) nel binario lungo (Art. 0200/56) gem. Abb. in la parte orizzontale montata verso l'alto rivolta dalla parte dove vi è montata la staffa daggancio laterale inferiore (Art.0290/51)

Seite des Wandscharniers Laufwagen (Art. 0200/56) gem. Abb. in die Schiene einschieben.
Darauf achten, dass sich das nach oben weisende horizontale Rad auf der Seite des unteren Wandscharniers (0290/51) befindet.

Fix hinge end
Fit in runner (Art. 0200/56) according to the picture,taking care that the upper horizontal wheel is facing the lower hinge (0290/51) end of the door.

2



lado bisagra fija
Introducir el carrito (art. 0200/56) en la guía, con la rueda horizontal dirigida hacia el lado contrario donde viene montada la placa lateral inferior.


Una volta inserito correttamente il carrello nel binario lungo impaccettare le ante e ruotare di 180°.

After correct fitting-in of the runner in the long track, push the doors to a pack turning them 180°

Nach korrektem Einfüßen des Laufragens in die lange Schiene, Türen zum Paket falten und um 180° drehen.

Una vez introducido correctamente el carro en la guía más larga, juntar las dos hojas y girarlas 180°

3



Inserire nel binario lungo battuta (Art.0200/59) e il perno regolazione anta avvitato nel dado esagonale speciale di Sp.4mm e angolo especial de 4mm de espesor.

Nacheinander Stop (Art. 0200/59) und Tür-Einstellschraube (mit Sechskant S.P.4mm, Teil von Art.0200/57) in die Schiene einschieben


Introducir en la guía larga el freno/tope (Art. 0200/59) y el perno de regulación de la hoja colocando en el cabezal hexagonal especial de 4mm de espesor.

Fitting in, one after the another Stop (Art. 0200/59) and door-adjustment pin with the screwed-on special nut Sp.4mm (component of Art.0200/57).

Fissare il binario corto
Kurzes Schienestück
anschrauben

Fijar la guía corta
Fijar la guia corta


4



Fix the short track.

Befestigung der Tiefe unten:
Türkörper in das seitliche L-Scharnier (Art. 0200/58) einsetzen.

5



Bloccaggio parte inferiore.
Fissare l'opposto corpo (art.0200/58) nella cerniera laterale inferiore a "L".


Bloqueo de la parte inferior.
Fijar la placa de giro inferior (art. 0200/58) en la bisagra lateral inferior en "L".

Befestigung der Tiefe unten:
Türkörper in das seitliche L-Scharnier (Art. 0200/58) einsetzen.

Bloquio de la parte inferior.
Fijar la placa de giro inferior (art. 0200/58) en la bisagra lateral inferior en "L".

Fitting of the lower door end:
Insert the door body (panel) into the side L-hinge (Art. 0200/58)

6




Bloccaggio superiore:
Allineare il dado Ch.17 fino a che si ha una luce uniforme tra anta e montante (4mm).
Befestigung der Tiefe oben: Beim Festziehen der Mutter (Schlüsselseitweite 17) darauf achten, dass ein gleichmäßiger Spalt (gap - 4mm) zwischen Türblatt und Zarge entsteht.

Regolare la barrauta d'arresto (art.0200/59)
Stop (0200/59) e instaurare la stop (0200/59)

Regular el freno/tope (art.0200/59)
Stop (0200/59) e ajustar el stop (0200/59)

7



Fitting of the upper door end: When tighten the nut (Wrench 17) keep an even gap (4mm) between door and jamb

Adjust the stop (0200/59)